

Transformation de 2 terrains de tennis en betons poreux par du béton poreux

<u>prestations</u>	<u>unité</u>	<u>quantité</u>	<u>prix HT</u>
1 - Mise en place du chantier et sécurisation de la zone de travail.	forfait	u	
2 - Déposer accès au chantier et repose grillage neuf 36ml identique à l existant	forfait	u	
3 - Perçage du revêtement existant afin de lui redonner de la porosité, tous les mètres et en tous sens(diam de perçage:20mm).	m2	1296	
4 - Réalisation d'une couche de désolidarisation par la fourniture et la mise en œuvre de cailloux concassés sur une épaisseur minimum de 0,05 m.	m2	1296	
5 - Réalisation d'une dalle coulée d'une épaisseur homogène de 9 cm (+/- 1 cm) composée de sections poreuses constituées de béton de gravillons concassés lavés et calibrés de granulométrie 2/4, 4/6 ou 2/6, mélangés avec du ciment CEM 32,5 (dose de 300 kg/m3).Ces sections seront séparées entre elles par des joints caoutchouc imputrescibles de 5 mm d'épaisseur.....	m2	1296	
6 - Application de peinture en dispersion aqueuse de résine styrène acrylique stable à la lumière et aux intempéries et lignes blanches de jeu	m2	1296	
7 - Rehausse des fourreaux des poteaux de jeu (fourreaux neufs) , modification des portes . Remise d'aplomb des poteaux de la clôture.	forfait	u	

8 - frais de deplacement et nettoyage chantier	forfait	u	
--	---------	---	--